МИНИПОГРУЗЧИКИ





Angelia PengSales manager

Компания Taian Tengyu Heavy Industrial Co., Ltd имеет более чем 10-летний опыт производства всех видов погрузчиков и является первой в Китае компанией, которая начала производить многофункциональные шанирно-сочлененные телескопические колесные погрузчики. После многих лет усовершенствований и разработок наша продукция достигла совершенного уровня и продается по



всему миру, получив прекрасную репутацию на рынке спецтехники. Благодаря надежному качеству, опытной команде инженеров, профессиональному послепродажному обслуживанию мы можем стать вашим долгосрочным партнером. Будем рады видеть вас в качестве владельца техники TAIAN.



история завода





ПРЕИМУЩЕСТВА

Шарнирно-сочленённая рама

Высокий крутящий момент двигателей

Постоянный привод 4WD

7 Лёгкое управление при помощи рулевого колеса и джойстика

Низкий вес машины

Небольшие габариты

9

Усиленная телескопическая стрела

Широкий спектр навесного оборудования

Бысокая обзорность оператора

Низкие эксплуатационные расходы

TAIAN

TAIAN DY620

TAIAN

Двигатель	Кивота D1105, 3 цилиндра - 1123 с	м3
Мощность/Крутящий момент	18,5 кВт / 24,8 л.с. @ 3000 об. ми	Н.
Топливо	Дизель	
Трансмиссия	Гидростатическая	18
Максимальная скорость	8 км/ч	
lоток гидравлической жидкости	33 л/мин	
Лаксимальная высота подъема	2,73 м	
прокидывающая нагрузка (макс.)	1000 кг	
рузоподъемность в прямом голожении (макс.)	800 кг	
lавление в системе	190 бар	TAIAN DY620
Объем топливного бака	18 л	
гол поворота	40°	DY620
адиус поворота: нутренний/наружный	1007/1980 мм	
Стандартные шины (тракторный профиль)	23x8.50-12	
Bec	1100 кг	

TAIAN DY840

Двигатель	Кивота V1505, 4 цилиндра - 1498 см3
Мощность/Крутящий момент	18,5 кВт / 24,8 л.с. @ 2300 об. мин.
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Максимальная скорость	10 км/ч
Поток гидравлической жидкости	67 л/мин
Максимальная высота подъема	3 м
Опрокидывающая нагрузка (макс.)	1200 кг
Грузоподъемность в прямом положении (макс.)	1000 κΓ
Давление в системе	190 бар
Объем топливного бака	23 л
Угол поворота	45°
Радиус поворота: внутренний/наружный	1020/2500 мм
Стандартные шины (тракторный профиль)	26x12-12
Bec	1860 кг





TAIAN DY1150

	Двигатель	YANMAR 4TNV94L, 4 цилиндра - 3054
	Мощность/Крутящий момент	35,5 кВт / 48 л.с. @ 2400 об. мин.
	Топливо	Дизель
	Трансмиссия	Гидростатическая
	Максимальная скорость	10-20 км/ч (2 скорости)
	Поток гидравлической жидкости	82 л/мин
	Максимальная высота подъема	3,53 м
	Опрокидывающая нагрузка (макс.)	2600 кг
	Грузоподъемность в прямом положении (макс.)	1600 кг
	Давление в системе	190 бар
	Объем топливного бака	32 л
	Угол поворота	43°
	Радиус поворота: внутренний/наружный	1535/3230 мм
	Стандартные шины (тракторный профиль)	31x15.5-15
	Bec	2300 кг





СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

TAIAN



ОПЦИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

• предпусковой подгреватель двигателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К DY1150:

- КОНДИЦИОНЕР
- 2-х скоростные гидромоторы









- полностью остекленная кабина с отопителем
- ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА





КОМПЛЕКТАЦИЯ

DY-1150

STANDART

- функция самовыравнивания стрелы
- плавающий клапан
- фаркоп
- светодиодные лампы Емакк

Дополнительно для модели DY620:

• светодиодные лампы Емакк

PREMIUM

- функция самовыравнивания стрелы
- плавающий клапан
- фаркоп
- полностью остекленная кабина
- светодиодные лампы Емакк
- предпусковой подогреватель двигателя
- делитель крутящего момента

Дополнительно для модели DY1150:

- кондиционер
- 2-х скоростные гидромоторы

